

Cennik Czterosuwowych Silników Zaburtowych

(Ważny od 21.12.2011 r. uchyla wszystkie poprzednie cenniki)



W – promocja wyprzedażowa – ważna do wyczerpania zapasów lub do odwołania

MODEL – MOC (KM)	CYLINDRY	PAWEŻ (mm)	MASA (kg)	ROZRUCH RĘCZNY	ROZRUCH ELEKTRYCZNY	RUMPEL	MANETKA W CENIE	SILOWNIK GAZOWY (TILT)	POWER TRIM & TILT ¹	AUTOMATYCZNE SSANIE	SEC- WTRYSK PALIWA	OBROTOMIERZ	WSKAZNIK TRYMU	ŁADOWANIE 12 V - (A)	ZABEZPIECZENIE - ESZ ²	ALARM WODY W PALIWIE	SEPARATOR WODY ³	ZMIENNA DŁUGOŚĆ KOLEKTORÓW	ZMIENNE FAZY ROZRZĄDU	ŚRUBA W CENIE	CENA BRUTTO (PLN) (z 23% VAT)
BF 2,3 D6 SCHU	1	418	13,5	●		●									O	3-	op			3-184x120	4220,00 wyprzedaż 3800,00
BF 2,3 D6 LCHU	1	571	14,0	●		●									O	3-	op			3-184x120	4440,00 wyprzedaż 4100,00
BF 5 A4 SU*	1	445	27,5	●		●									K	3-	op			3-200x170	7780,00 wyprzedaż 7300,00
BF 5 A4 SBU*	1	445	27,5	●		●								3	K	3-	op			3-200x170	7940,00 wyprzedaż 7450,00
BF 5 A4 LBU*	1	572	28	●		●								3	K	3-	op			3-200x170	8130,00 wyprzedaż 7600,00
BF 8 D4 SRU*	2	433	46	●	●		●		●			op		12	●	4-	op			4-9.1/4x9	16130,00 wyprzedaż 12700,00
BF 8 D4 LHU	2	563	44,5	●		●								6	●	4-	op			4-9.1/4x8	13380,00 wyprzedaż 11900,00
BF 8 D4 LHSU*	2	563	48	●	●	●			●					12	●	4-	op			4-9.1/4x8	14500,00 wyprzedaż 12400,00
BF 8 D4 LRU*	2	563	48,5	●	●		●		●			op		12	●	4-	op			4-9.1/4x8	16250,00 wyprzedaż 14700,00
BF 10 D4 SHU	2	433	42	●		●								6	●	4-	op			4-9.1/4x9	15440,00 wyprzedaż 13750,00
BF 10 D4 SRU*	2	433	46	●	●		●		●			op		12	●	4-	op			4-9.1/4x9	17500,00 Wyprzedaż 15600,00
BF 10 D4 LRU*	2	563	48,5	●	●		●		●			op		12	●	4-	op			4-9.1/4x9	17880,00 wyprzedaż 15900,00
BF 15 D3 SHU	2	433	46,5	●		●								6	●	4-	op			4-9.1/4x10	16500,00 wyprzedaż 14650,00
BF 15D3 SRU*	2	433	49,5	●	●		●		●			op		12	●	4-	op			4-9.1/4x10	19250,00 wyprzedaż 17150,00
BF 15 D3 LHU	2	563	49,5	●		●								6	●	4-	op			4-9.1/4x10	16750,00 wyprzedaż 14950,00
BF 15 D3 LRU*	2	563	51	●	●		●		●			op		12	●	4-	op			4-9.1/4x10	19500,00 wyprzedaż 17400,00
BF 20 D3 SHU	2	433	46,5	●		●								6	●	4-	op			4-9.1/4x10	17750,00 wyprzedaż 15750,00
BF 20 D3 LRU*	2	563	51	●	●		●		●			op		12	●	4-	op			4-9.1/4x10	20750,00 wyprzedaż 18500,00
BF 30 D4 LHGU	3	552	82		●	●		●	●					10	●		op			3-9.1/4x12	32500,00 wyprzedaż 25700,00
BF 30 D4 LRTU*	3	552	79,5		●		●		●			●	●	10	●		op			3-9.1/4x12	32880,00 wyprzedaż 29000,01
BF 50 D LRTU*	3	521	98		●		●		●		●	●	●	17	●		●			pakiet*	39750,00 wyprzedaż 29900,00
BF 60 A LRTU*	3	521	110		●		●		●		●	●	●	17	●		●			pakiet*	50630,00 wyprzedaż 46000,00
BF 90 DKO LRTU*	4	537	166		●		T*		●		●	●	●	35	●	●	●	●	●	pakiet*	58380,00 wyprzedaż 48499,99
BF 150 A4 LU*	4	508	214		●		T*		●		●	●	●	40	●	●	●	●	●	pakiet*	80000,00 wyprzedaż 68000,00

* / pakiet* - Wyposażenie wchodzące w skład dostawy, patrz tabela na następnej stronie.

Dotyczy silników BF 2,3 - posiadają obrót kolumny o 360°. O - okienko kontrolne poziomu oleju. Zbiornik paliwa integralny, 1-litrowy. Silniki posiadają przepustnicę gazu umieszczoną w ręczce rumpla sterowego, bieg neutralny a załączanie biegu odbywa się automatycznie po dodaniu gazu.

Wyjaśnienia dotyczące wyposażenia silników: ● - wyposażenie seryjne silnika. OP- wyposażenie dostępne opcjonalnie, nie ujęte w cenie silnika.

Informacje dodatkowe: Wersje przeciwrutowy i z wydłużonymi kolumnami dostępne na zamówienie. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Zbiorniki paliwa:

BF2,3 – silniki posiadają integralny 1 litrowy zbiornik. Od 5 KM do 20 KM - silniki dostarczane są z 12 litrowym zbiornikiem paliwa (patrz przykładowo wyposażenie BF 5).

od 25 KM do 50 KM - silniki dostarczane są z 25 litrowym zbiornikiem paliwa (z wyposażeniem jak w mniejszym). powyżej 50 KM - silniki przeznaczone do zasilania ze zbiorników stacjonarnych. Zbiorniki te nie wchodzi w skład dostawy.

POWER TRIM & TILT¹ – silniki BF 15 i BF 20 S/L - RTU posiadają power tilt. Modele od 25 KM w górę posiadają power trim & tilt.

Zabezpieczenia: ESZ² - elektroniczny system zabezpieczenia (ciśnienie oleju i temperatura) silnika przed uszkodzeniem SLOW-STOP oraz elektroniczny ogranicznik obrotów maksymalnych (silniki od BF8 do BF225). W silnikach wyposażonych w manetkę zdalnego sterowania dodatkowo alarmowa sygnalizacja dźwiękowa i sygnalizacja świetlna.

K - czujnik i lampka kontrolna ciśnienia oleju (dot. BF 5).

SEPARATOR WODY³ – w silnikach od BF 5 do BF 30 może być zastosowany zewnętrzny separator wody z paliwa (na linii paliwowej). Silniki BF 40 / 50 / 60 posiadają integralny separator zabezpieczający układ wtryskowy przed działaniem wody. Silniki od BF 75 w górę posiadają integralny separator wody sprzężony z układem alarmowym silnika z sygnalizacją dźwiękową.



Cennik Czterosuwowych Silników Zaburtowych

(Ważny od 21.12.2011 r. uchyla wszystkie poprzednie cenniki)



MODEL	* PROMOCYJNY PAKIET WYPOSAŻENIA DOSTARCZANY W CENIE SILNIKA
BF 5 A4 SU-SBU	przenośny zbiornik paliwa o poj. 12 litrów ze wskaźnikiem ilości, filtrem, linią paliwa i systemem szybkozłączy
BF 5 A4 LBU	przenośny zbiornik paliwa o poj. 12 litrów ze wskaźnikiem ilości, filtrem, linią paliwa i systemem szybkozłączy
BF 8 D4 SRU	boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjką, główną wiązką elektr. dł. 6,1 m. , panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 8 D4 LRU	boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjką, główną wiązką elektr. dł. 6,1 m. , panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 10 D4 SRU	boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjką, główną wiązką elektr. dł. 6,1 m. , panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 10 D4 LRU	boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjką, główną wiązką elektr. dł. 6,1 m. , panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 15 D3 SRU	boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjką, główną wiązką elektr. dł. 6,1 m. , panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 15 D3 SRTU	boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjką, główną wiązką elektr. dł. 6,1 m. , panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 15 D3 LRU	boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjką, główną wiązką elektr. dł. 6,1 m. , panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 15 D3 LRTU	boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjką, główną wiązką elektr. dł. 6,1 m. , panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 20 D3 SRU	boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjką, główną wiązką elektr. dł. 6,1 m. , panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 20 D3 SRTU	boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjką, główną wiązką elektr. dł. 6,1 m. , panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 20 D3 LRU	boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjką, główną wiązką elektr. dł. 6,1 m. , panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 20 D3 LRTU	boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjką, główną wiązką elektr. dł. 6,1 m. , panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 30 D4 LRTU	manetka j.w. + obrotomierz, wskaźnik pozycji trymu, wiązka elektryczna zegarów
BF 40 D LRTU	manetka j.w. + obrotomierz, wskaźnik pozycji trymu, ładowania akumulatora, prędkościomierz, licznik motogodzin, wiązki elektryczne zegarów, śruba alu
BF 50 D SRTU	manetka j.w. + obrotomierz, wskaźnik pozycji trymu, ładowania akumulatora, prędkościomierz, licznik motogodzin, wiązki elektryczne zegarów, śruba alu
BF 50 D LRTU	manetka j.w. + obrotomierz, wskaźnik pozycji trymu, ładowania akumulatora, prędkościomierz, licznik motogodzin, wiązki elektryczne zegarów, śruba alu
BF 50 D LRTU	manetka j.w. + obrotomierz, wskaźnik pozycji trymu, ładowania akumulatora, prędkościomierz, licznik motogodzin, wiązki elektryczne zegarów, śruba alu
BF 60 A LRTU	manetka j.w. + obrotomierz, wskaźnik pozycji trymu, ładowania akumulatora, prędkościomierz, licznik motogodzin, wiązki elektryczne zegarów, śruba alu
BFP 60 A LRTU	manetka j.w. + obrotomierz, wskaźnik pozycji trymu, ładowania akumulatora, prędkościomierz, licznik motogodzin, wiązki elektryczne zegarów, śruba alu
BF 75 / BF 90	manetka j.w. + obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik pozycji trymu, ilości paliwa, ład. akumulatora, prędkościomierz, wiązka, śruba aluminiowa
BF 135 / BF 150	manetka j.w. + obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik pozycji trymu, ilości paliwa, ład. akumulatora, prędkościomierz, wiązka, śruba aluminiowa
BF175 / 200 / 225	manetka j.w. + obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik pozycji trymu, ilości paliwa, ład. akumulatora, prędkościomierz, wiązka, śruba aluminiowa

Więcej informacji o silnikach zaburtowych na stronie internetowej

www.hondamarine.pl

